



Klawiatura sterująca do:

- systemu NVS Center
- rejestratorów serii IN-4xxx
- rejestratorów serii IN-H4xxx
- głowic szybkoobrotowych

Właściwości:

- Łatwa instalacja
- Komunikacja RS-485/422
- Sterowanie kamerami PTZ
- Sterowanie rejestratorami
- Funkcja autokalibracji joysticka
- Zmienna prędkość dla joysticka
- Podłączenie do 16 klawiatur w systemie
- Funkcja myszki
- Współpraca z systemem NVSCenter IP IntroX poprzez dekodery IN-IP-5904 lub konwerter RS485/USB
- Sterowanie głowicami IP

IN-420KL	
Interfejs komunikacyjny	RS-485/422 (3 porty nadawcze, 1 port nadawczo-odbiorczy)
Długość magistrali	Do 1200 m.
Złącza	3 nadawcze, 1 nadawczo-odbiorczy
Protokoły	Pelco-P, Pelco-D, W-DRX, Pelco-P, Sam-E, LGP
Joystick	Trójosiowy, zmienna prędkość obrotu
Klawiatura	Gumowe przyciski, część numeryczna i część funkcyjna
Wyświetlacz LCD	Graficzny, 2 linie po 16 znaków
Zasilanie	12VDC - zasilanie zewnętrzne; 9V - zasilanie bateryjne
Pobór prądu	100mA
Temperatura pracy	+5°C do +40°C
Wilgotność	10% ~ 70%
Wymiary	280mm(szer.) x 174mm(dł.) x 92mm(wys.)
Waga	690g

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

