



## Zewnętrzna głowica szybkoobrotowa dzień/noc 37x zoom optyczny, WDR, DIS, SSNR, DSS



### Właściwości:

- Kamera dzień/noc ( zdejmowany filtr IR)
- Zoom optyczny 37x i cyfrowy 12x
- Szeroki wybór funkcji
  - WDR szeroki zakres dynamiki
  - DIS stabilizacja obrazu
  - DSS zwolnienie migawki
  - SSNR redukcja szumów
- 128 pozycji (Preset) z możliwością nadania nazwy
- 3 trasy patrolowe (Pattern) po 2 min z możliwością nadania nazwy
- 6 sekwencji działań (VectorScan)
- Sekwencja presetów
- 8 sektorów z nazwami
- Skanowanie panoramiczne pomiędzy punktami (PanScan)
- Skanowanie panoramiczne 360° (AutoScan)
- Autoryzacja użytkowników
- Możliwość zmiany uprawnień dla operatora
- 8 harmonogramów działań
- Akcja startowa przy włączeniu głowicy
- Akcja po czasie
- Limit obszaru poruszania się głowicy
- Programowalne zabezpieczenie termiczne
- Maskowanie obszarów prywatnych 4 strefy
- Detekcja ruchu 8 stref
- 64 wejścia alarmowe z zastosowaniem zasilacza IN-G-24MZA i modułów IN-G-MA (16 programowalnych, 1-48 pozycji)
- PTZ zdalne sterowanie przez port RS-485 Pelco-D/P
- Możliwa praca w systemie IP z programem NVS Center poprzez IN-G-24MZ-IP, IN-IP-580XX
- Obudowa wodoszczelna IP66, uchwyt ścienny w komplecie
- Opcjonalnie: kopia wandaloodporna IN-G2-KW, funkcja Auto-Tracking z zasilaczem IN-G-ATR

System	PAL
<b>Przetwornik obrazu</b>	1/4" Interline Transfer CCD
<b>Obiektyw</b>	37X, 3.5mm~129,5mm F1.6~3.9, przesłona sterowana DC
<b>Efektywna ilość pikseli</b>	752H × 582V
<b>System skanowania</b>	625 Linii, przeplot 2:1
<b>Częstotliwość skanowania</b>	15.625KHz (poziom), 50Hz (pion)
<b>Rozdzielczość pionowa</b>	560 linii TV – (kolor) / 680 linii TV – (cz/b)
<b>Prędkość migawki</b>	1/50 sek. - 1/90000 sek.
<b>Stosunek Sygnał/Szum</b>	Ponad 52dB (wył. AGC)
<b>Synchronizacja</b>	Wewnętrzna
<b>Min. oświetlenie</b>	0,2lux ( kolor ), 0,02lux( cz.b ), 0,0001lux (Sens-up)
<b>Balans bieli</b>	ATW / AWC / Ręczny
<b>AGC</b>	Niski / Normalny / Wysoki / Wyłączony / Ręczny
<b>BLC</b>	BLC / HLC / WDR / Wyłączony
<b>DSS (Sens-up)</b>	Automatyczny / Ręczny ( x128 )
<b>SSNR</b>	Niski / Średni / Wysoki / Wyłączony
<b>Ostrość</b>	Automatyczna / Ręczna
<b>Preset</b>	128 pozycji
<b>Zakres obrotu</b>	Obrót 360°, nachylenie 90°, czas obrotu 360°/s
<b>Przesłona</b>	Automatyczna / Ręczna
<b>Sygnał wizyjny</b>	CVBS 1.0 Vp-p (75Ω)
<b>Zasilanie</b>	24V AC
<b>Pobór mocy</b>	35W
<b>Temp. pracy</b>	-30°C ~ +60°C
<b>Wymiary</b>	210mm(szer.) x 280mm(wys.) x 294mm(gł.)