



## Zewnętrzna głowica szybkoobrotowa dzień/noc z oświetlaczem podczerwieni IR 18x zoom optyczny

- Kamera dzień/noc (zdejmowany filtr IR)
- Zoom optyczny 18x i cyfrowy 12x
- Zintegrowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 120m
- **Menu OSD w języku polskim**
- Automatyczne dostosowanie mocy oświetlacza do ogniskowej obiektywu
- Automatyczne zwolnienie migawki
- Zamrożenie obrazu
- 128 pozycji (Preset) z możliwością nadania nazwy
- 3 trasy patrolowe (Pattern) po 2 min z możliwością nadania nazwy
- 6 sekwencji działań (VectorScan)
- Sekwencja do 16 presetów
- 8 sektorów z nazwami
- Skanowanie panoramiczne pomiędzy punktami (PanScan)
- Skanowanie panoramiczne 360° (AutoScan)
- Wywołanie akcji po czasie bezczynności: Pozycja, Trasa, Sekwencja działań
- 48 wejść alarmowych z zastosowaniem modułów IN-G-MA (1-48 pozycji)
- PTZ zdalne sterowanie przez port RS-485 Pelco-D/P
- Możliwa praca w systemie IP z programem NVS Center poprzez IN-IP-580x
- Obudowa wodoszczelna IP66, uchwyt ścienny w komplecie
- Opcjonalne akcesoria: IN-G-MS, IN-G-MN, IN-G-AUS, IN-G-AMZ, IN-G-US40
- Opcjonalne moduły:
  - alarmowy IN-G-MA,
  - koder IP IN-IP-580x
- Zasilacz IP66 3A 24V AC w komplecie

System	PAL
Przetwornik obrazu	1/4" IT CCD EXview HAD
Obiektyw	18x, 4.1mm~73,8mm F1.4~3.0, przesłona sterowana DC
Efektywna ilość pikseli	768H × 494V
System skanowania	625 Linii, przeplot 2:1
Częstotliwość skanowania	15.625KHz (poziom), 50Hz (pion)
Rozdzielczość pionowa	480 linii TV
Prędkość migawki	1/1s - 1/50 - 1/10000 sek
Stosunek Sygnał/Szum	Ponad 50dB (wył. AGC)
Synchronizacja	Wewnętrzna
Min. oświetlenie	0,7lux (Kolor), 0,1lux(Kolor, Sens-up), 0lux (cz/b IR wł.)
Balans bieli	AWB / ATW / Ręczny
AGC	Auto / Ręcznie od -3dB do 28dB
BLC	Włącz / Wyłącz
DSS (Sens-up)	Auto
Tryb ekspozycji	Auto / Stała: przysłona, migawka, jasność / Ręcznie
Ostrość	Automatyczna / Ręczna
Preset	128 pozycji
Zakres obrotu	Obrót 360°, nachylenie 90°, czas obrotu 360°/s
Dodatkowe funkcje	Odbicie lustrzane pionowe, poziome
Sygnał wizyjny	CVBS 1.0 Vp-p (75Ω)
Zasilanie	24V AC 3A (zasilacz IP66 w komplecie)
Pobór mocy	45W
Temp. pracy	-30°C ~ +60°C
Wymiary	210mm(szer.) x 320mm(wys.) x 294mm(gł.)



Zasilacz IP66 24V AC 3A w komplecie