

Rejestrator cyfrowy

IN-H4408R IN-H4416R



Właściwości:

- Algorytm kompresji H.264
- Rejestracja 16 kanałów video do 400 kl./sek @ D1
- Ochrona materiału znakiem wodnym
- Hexaplex - jednocześnie:
 - Podgląd na żywo
 - Nagrywanie,
 - Odtwarzanie
 - Podgląd przez sieć IP
 - Zdalna konfiguracja
 - Zdalna archiwizacja
- Wyjście HDMI: Full HD 1080p
- Maski Prywatności
- Detekcja obiektów
- RAID1 lub RAID5
- Zmiana konfiguracji oraz archiwizacja przez sieć IP za pomocą przeglądarki IE lub programów CMS, VMS
- 15 Użytkowników z różnymi uprawnieniami i dowolną nazwą przez sieć jednocześnie
- 32x24 pola detekcji ruchu
- Wbudowana nagrywarka DVD-RW do archiwizacji
- Zmiana Daty, Czasu bez utraty nagrań
- 4 profile działań
- Przekierowanie alarmów na stację monitoringu
- Porty USB 2.0 do:
 - aktualizacji firmware-u
 - archiwizacji
 - podłączenia myszy
 - podłączenia drukarki z obsługą PostScript
- Złącze eSATA i USB do archiwizacji
- Możliwość dołączenia wyniesionej klawiatury IN-420KL
- Łatwe sterowanie i zarządzanie kamerami szybkoobrotowymi przez sieć IP - zmiana ustawień menu, presety, trasy, itp.
- Możliwość sterowania wyjściem przekaźnikowym przez sieć IP
- W komplecie uchwyty do szafy Rack



Specyfikacja techniczna		
Rejestrator	IN-H4408R	IN-H4416R
System operacyjny	Wbudowany Linux - wbudowana pamięć Flash	
Wejścia wizji	8x BNC	16x BNC
Wyjścia wizji	Monitor	1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI (Full HD)
	Pętlowe	8x BNC
	Spot	1x BNC (Quad lub Pełny)
Wejścia audio	Liniowe: 8x RCA	Liniowe: 16x RCA
Wyjście audio	Liniowe: 1 RCA	
Format kompresji	Zapis:H.264, G.723; Transmisja: H.264 lub JPEG, G.723	
Prędkość zapisu	Max. 200kl. @ D1	Max. 400kl. @ D1
Prędkość transmisji	200kl. @ CIF	400kl. @ CIF
Rozdzielczość zapisu	Max. 720 x 576	
Tryby zapisu	Auto, Ciągły, Ręczny, wg Zdarzenia, wg Harmonogramu	
Dyski	12TB (6x HDD 2TB), SATA, RAID1, RAID5	
Rozdzielczość wyświetlania	HDMI : 1920x1080p, 1680x1050, 1280x1024 VGA : 1680x1050, 1280x1024; BNC: 720x576	
Złącza alarmowe	8 wejść / 2 wyjścia	16 wejść / 4 wyjścia
POS	4x RS232C Simplex	8x RS232C Simplex
Archiwizacja	DVD-RW, USB2.0, LAN/WAN	
LAN / WAN	Ethernet 10/100/1000 - Rj45	
Magistrala PTZ	RS-485 do sterowania głowicami i dołączenia klawiatury	
Obsługa urządzenia	Panel przedni, mysz, pilot, wyniesiona klawiatura, LAN	
Aktualizacja firmware	Pendrive USB2.0, LAN/WAN	
Funkcje sieciowe	Obsługa urządzenia (CMS, VMS lub przeglądarka IE) Synchronizacja czasu przez NTP, obsługa DDNS, UPnP Wbudowany Web Serwer/ PDA / Mobile Viewer / iPhone	
Inne	Menu w 17 językach (w tym polski) Powiadamianie na e-mail o zdarzeniach Możliwość instalacji w szafie Rack (uchwyty w komplecie)	
Zasilanie	90 - 250VAC	
Temperatura pracy	+5°C do +40°C	
Wymiary	430mm(szer.) x 88mm(wys.) x 440mm(gł.)	

