

nowość

Właściwości:

- Algorytm kompresji H.264
- Rejestracja 16 kanałów video do 400 kl./sek.
- Hexaplex - jednoczesny:
 - Podgląd na żywo
 - Nagrywanie,
 - Odtwarzanie
 - Podgląd przez sieć IP
 - Zdalna konfiguracja,
 - Zdalna archiwizacja
- Podgląd, zmiana konfiguracji i archiwizacja przez sieć IP za pomocą przeglądarki IE lub programów CMS, VMS
- Program do zdalnego monitorowania stanu rejestratorów VMS
- 15 Użytkowników z różnymi uprawnieniami i dowolną nazwą przez sieć jednocześnie
- Wbudowana nagrywarka DVD-RW do archiwizacji
- Podgląd na PDA, iPhone
- Porty USB 2.0 do:
 - aktualizacji firmware-u
 - archiwizacji na zewnętrzne dyski twarde max. 2TB
 - archiwizacji na pendrive
 - podłączenia myszy
 - Podłączenia drukarki z obsługą PostScript
- Automatyczne archiwizowanie na macierzach sieciowych NAS z protokołem NFS
- 4 profile działań
- Przekierowanie alarmów na stację monitoringu
- Ochrona hasłem
- Możliwość dołączenia wyniesionej klawiatury IN-420KL
- Łatwe sterowanie i zarządzanie kamerami szybkoobrotowymi przez sieć IP - zmiana ustawień menu, presety, trasy, itp.
- Możliwość sterowania wyjściem przekaźnikowym przez sieć IP



Specyfikacja techniczna				
Rejestrator	IN-H4604	IN-H4608	IN-H4616	
System operacyjny	Wbudowany Linux - wbudowana pamięć Flash			
Wejścia wizji	4 BNC	8 BNC	16 BNC	
Wyjścia wizji	Monitor	1 BNC, 1 VGA		
	Pętlowe	4 BNC	8 BNC	16 BNC
	Spot	1 BNC		
Wejścia audio	Liniove: 4 RCA	Liniove: 8 RCA	Liniove: 16 RCA	
Wyjście audio	Liniove: 1 RCA			
Format kompresji	Video: H.264 / Audio: G.723			
Prędkość zapisu	Max. 100 kl./sek.	Max. 200 kl./sek.	Max. 400 kl./sek.	
Rozdzielczość zapisu	Max. 720 x 576			
Tryby zapisu	Auto, Ciągły, Ręczny, wg Zdarzenia, wg Harmonogramu			
Dyski	Wewnętrzne, 3xHDD SATA, maks. 3x2TB			
Rozdzielczość wyświetlania	LCD: SXGA (1280 x 1024) TV: BNC (720 x 576)			
Wejścia alarmowe	4 Wejścia	8 Wejść	16 Wejść	
Wyjścia alarmowe	1x Przełącznik NC/NO			
Archiwizacja	DVD-RW, USB2.0, LAN/WAN			
LAN / WAN	Ethernet 10/100/1000, ADSL, Modem			
Magistrala PTZ	RS-485 do sterowania głowicami i dołączenia klawiatury			
Obsługa urządzenia	Panel przedni, mysz, pilot, wyniesiona klawiatura, LAN			
Aktualizacja firmware	Pendrive USB2.0, LAN/WAN			
Funkcje sieciowe	Obsługa urządzenia (CMS, VMS lub przeglądarka IE) Synchronizacja czasu przez NTP, obsługa DDNS, UPnP CMS / Wbudowany Web Serwer/ PDA / Mobile Viewer			
Inne	Menu w 17 językach (w tym polski), Strona WWW w języku polskim. Powiadomiana e-mail o zdarzeniach Możliwość instalacji w szafie Rack (uchwyty w komplecie)			
Zasilanie	12VDC / 5A (zasilacz zewnętrzny)			
Temperatura pracy	+5°C do +40°C			
Wymiary	430mm(szer.) x 86mm(wys.) x 270mm(gł.)			