

# Kamera Megapikselowa IP

# IN-IP-9800C-MP



**Kamera IP 1,3 Megapikseli  
w obudowie standardowej,  
dwa strumienie: H.264 lub M-JPEG,  
gniazdo na kartę SD,  
z dwukierunkowym audio  
z opcją Wi-Fi**

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Przetwornik 1,3 Megapikseli 1/3" SONY CCD
- Wydajny procesor ARM9 Hisilicon Hi3512
- DSS zwolnienie elektronicznej migawki
- Funkcja Color CUT
- Do 25 kl/sek. 1280x720, do 12 kl/sek 1280x960 (strumień 1)
- Do 25 kl/sek. 640x320, 320x180, (strumień 2)
- Kompresja H.264 Level3 umożliwiającą transmisję obrazu wysokiej jakości w sieciach o małej przepustowości
- Funkcja automatycznego przywracania w przypadku wykrycia błędnej pracy kamery lub braku połączenia sieciowego
- Strumieniowanie RTSP
- Łączenie się z serwerem VPN
- Transmisja przez Multicast
- Wbudowany mikrofon
- 1 wejście / 1 wyjście audio G.726 (dwukierunkowe audio na żywo)
- 1 wejście / 1 wyjście alarmowe
- Wyjście Composite Video - BNC
- Powiadamianie o alarmach na e-mail
- Wbudowany Web Serwer umożliwiający zarządzanie i podgląd za pomocą przeglądarki Internet Explorer w języku polskim
- 16 użytkowników przez sieć jednocześnie
- Opcja Wi-Fi w modelu IN-IP-9800C-MP-W (100m)
- Zasilanie 12VDC
- Sekwencyjne wykonywanie zdjęć w formacie .jpg
- Maski prywatności
- Detekcja ruchu
- Praca według harmonogramu

| SYMBOL                  | PoE  | Wi-Fi | Przetwornik | Gniazdo pamięci SD |
|-------------------------|------|-------|-------------|--------------------|
| <i>IN-IP-9800C-MP</i>   | ---- | ----  | 1,3 MP      | TAK                |
| <i>IN-IP-9800C-MP-W</i> | ---- | TAK   | 1,3 MP      | TAK                |

|                              | <b>Specyfikacja</b>   |
|------------------------------|---|
| <b>Przetwornik</b>           | 1/3" SONY CCD 1,3 Megapikseli   |
| <b>Rozdzielczość</b>         | 25 kl/sek. 1280x720, 12 kl/sek. 1280x960 (strumień 1),<br>Do 25 kl/sek. 640x320, 320x180 (strumień 2) |
| <b>Czułość</b>               | Min. 0,1 lux, 0,01 lux (tryb B/W)   |
| <b>Kompresja Video</b>       | H.264 Main Profile Level3 /M-JPEG, maks. 25 kl/sek.   |
| <b>Strumień Video</b>        | 32kbit/s~16Mbit/s   |
| <b>Kompresja Audio</b>       | G.726   |
| <b>Wejścia/Wyjścia Audio</b> | 1 wejście mikrofonowe / 1 wyjście liniowe   |
| <b>Wyjścia Video</b>         | 1x Composite Video (BNC)  |
| <b>Interfejs kart SD</b>     | Gniazdo kart SD 2.0, obsługa kart do 32GB   |
| <b>Interfejsy systemowe</b>  | Interfejs sieciowy Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB  |
| <b>WWW</b>                   | Wbudowany Web Serwer w języku polskim   |
| <b>Protokoły</b>             | RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, SNTP, DHCP, FTP, UPnP  |
| <b>Mobile</b>                | Obsługa mobilna oparta o Windows Mobile, Symbian i iPhone   |
| <b>Obiektyw</b>              | Gniazdo obiektywu z Auto-Iris DC  |
| <b>Użytkownicy</b>           | Maksymalnie 16 użytkowników jednocześnie  |
| <b>Pobór mocy</b>            | 6 - 10W   |
| <b>Temp. Pracy</b>           | -10°C +50°C   |
| <b>Zasilanie</b>             | DC12V/1.0A lub DC12V/3.0A w zależności od modelu  |