

# Kamera kolorowa IP

# IN-IP-9802C2-ST-IR



**Kamera IP w obudowie kopułowej,  
dwa strumienie: H.264 lub M-JPEG,  
diodowy oświetlacz IR  
gniazdo na kartę SD,  
z dwukierunkowym audio**

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Przetwornik SONY 1/3" Kolor CCD Super HAD PAL
- Wydajny procesor ARM9 Hisilicon Hi3512 SOC
- Kompresja H.264 Level3 umożliwiającą transmisję obrazu wysokiej jakości w sieciach o małej przepustowości
- Funkcja automatycznego przywracania w przypadku wykrycia błędnej pracy kamery lub braku połączenia sieciowego
- Strumieniowanie RTSP
- Łączenie się z serwerem VPN
- Transmisja przez Multicast
- Funkcja Color CUT
- Wbudowany mikrofon
- 1 wejście / 1 wyjście audio G.726 (dwukierunkowe audio na żywo)
- 1 wejście / 1 wyjście alarmowe
- Wyjście Composite Video - RCA
- Powiadamianie o alarmach na e-mail
- Wbudowany Web Serwer umożliwiający zarządzanie i podgląd za pomocą przeglądarki Internet Explorer w języku polskim
- 16 użytkowników przez sieć jednocześnie
- Opcja Wi-Fi w modelu IN-IP-9802C2-ST-IR-W
- Możliwość łączenia się z kamerą przez GPRS bez konieczności wykupowania publicznego adresu IP w modelu IN-IP-9802C2-ST-IR-G
- Diody IR 18szt zasięg do 12m
- Zasilanie 12VDC
- Sekwencyjne wykonywanie zdjęć w formacie .jpg
- Maski prywatności
- Detekcja ruchu
- Praca według harmonogramu

SYMBOL	Wi-Fi	Rozdzielczość	Czułość	3G GSM	Karta pamięci SD
<b>IN-IP-9802C2-ST-IR</b>	----	540 linii	0,02 lux	----	TAK
<b>IN-IP-9802C2-ST-IR-W</b>	TAK	540 linii	0,02 lux	----	TAK
<b>IN-IP-9802C2-ST-IR-G</b>	----	540 linii	0,02 lux	TAK	TAK

	<b>Specyfikacja</b>
<b>Przetwornik</b>	1/3" Kolor CCD Super HAD (SONY)
<b>Rozdzielczość</b>	540 linii (704x576)
<b>Czułość</b>	0.02 lux przy F1.2
<b>Rozmiar obrazu</b>	704x576 (4CIF), 704x288 (2CIF), 352x288 (CIF), 176x144 (1/2CIF)
<b>Kompresja Video</b>	H.264 Main Profile Level3 /M-JPEG, maks. 25 kl/sek.
<b>Strumień Video</b>	32kbit/s~16Mbit/s
<b>Kompresja Audio</b>	G.726
<b>Wejścia/Wyjścia Audio</b>	1 wejście mikrofonowe / 1 wyjście liniowe
<b>Interfejs kart SD</b>	Gniazdo kart SD 2.0, obsługa kart do 32GB
<b>Interfejsy systemowe</b>	Interfejs sieciowy Ethernet 10Base-T/100Base-TX
<b>WWW</b>	Wbudowany Web Serwer w języku polskim
<b>Protokoły</b>	RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, SNTP, DHCP, FTP, UPnP
<b>Mobile</b>	Obsługa mobilna oparta o Windows Mobile, Symbian i iPhone
<b>Wi-Fi</b>	Protokół 802.11b/g, częstotliwość 2,4GHz, Opcja Wi-Fi dostępna w modelu IN-IP-9802C2-ST-IR-W (zasięg 100m)
<b>Obiektyw</b>	6mm (w zestawie) / 8mm / 12mm
<b>Użytkownicy</b>	Maksymalnie 16 użytkowników jednocześnie
<b>Pobór mocy</b>	<9W
<b>Temp. Pracy</b>	-10°C +50°C
<b>Obudowa</b>	Kopułowa
<b>Zasilanie</b>	DC12V/1A