

# Megapikselowa szybkoobrotowa kamera IP

# IN-IP-9803-H18-MP-II



**1,3 Megapikselowa szybkoobrotowa kamera IP,  
mechanicznie zdejmowany filtr IR  
dwa strumienie: H.264 lub M-JPEG,  
18x zoom optyczny**

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Przetwornik 1/3" 1,3 Megapiksela CCD
- Kompresja H.264 Level3 umożliwiającą transmisję obrazu wysokiej jakości w sieciach o małej przepustowości
- Funkcja automatycznego przywracania w przypadku wykrycia błędnej pracy kamery lub braku połączenia sieciowego
- Rozdzielczość 1280x720, 640x360, 360x280, (800 TVL)
- 18x krotny zoom optyczny F1.6 ogniskowa 4,7-84,6mm
- Czułość 1,0 lux (50IRE), 0,02 lux w trybie czarno-białym
- Wbudowany Web Serwer umożliwiający zarządzanie i podgląd za pomocą przeglądarki Internet Explorer w języku polskim
- Strumieniowanie RTSP
- Gniazdo kart microSD 16GB
- Łączenie się z serwerem VPN
- Transmisja przez Multicast
- 1 wejście audio/ 1 wyjście audio
- 1 wejście / 1 wyjście alarmowe
- Detekcja ruchu
- DSS zwolnienie elektronicznej migawki
- WDR zwiększenie dynamiki przetwornika
- 110 pozycji
- 2 sekwencje po 8 pozycji
- 5 harmonogramów działania na dobę
- Możliwy montaż na zasilaczu IN-G2-24XX

SYMBOL	Przetwornik obrazu	Zoom optyczny
IN-IP-9803-H18-MP-II	1,3 MP	18x

	<b>Specyfikacja</b>
<b>Przetwornik</b>	1/3" Kolor CCD 1,3 Megapikseli
<b>Rozdzielczość</b>	Strumień 1: 1280x720 Strumień 2: 640x480, 320x280
<b>Kompresja Video</b>	H.264 Main Profile Level3 /M-JPEG, maks. 25 kl/sek.
<b>Strumień Video</b>	32kbit/s~16Mbit/s
<b>Kompresja Audio</b>	G.726
<b>Wejścia/Wyjścia Audio</b>	1 wejście mikrofonowe / 1 wyjście liniowe
<b>Wyjścia Video</b>	1x Composite Video (BNC)
<b>Czułość</b>	1,0 lux, 0,02 lux (tryb nocny)
<b>Interfejsy systemowe</b>	Interfejs sieciowy Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB
<b>WWW</b>	Wbudowany Web Serwer w języku polskim
<b>Protokoły</b>	RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, SNTP, DHCP, FTP
<b>Mobile</b>	Obsługa mobilna oparta o Windows Mobile, Symbian i iPhone
<b>PTZ</b>	Poziom 0,1-250°/sek, pion 0,150°/sec
<b>Obiektyw</b>	Zoom 18x optyczny, ogniskowa 4,7-84,6mm, F1.6
<b>Użytkownicy</b>	Maksymalnie 16 użytkowników jednocześnie
<b>Pobór mocy</b>	<28W
<b>Temp. Pracy</b>	-30°C +55°C
<b>Strefy prywatności</b>	BRAK
<b>Dodatkowe</b>	Szeroki zakres dynamiki (WDR)
<b>Zasilacz</b>	AC24V/2.0A
<b>Obudowa</b>	IP 66