

Mini Kamera obrotowa IP

IN-IP-9803-S10



**Mini kamera obrotowa IP,
mechanicznie zdejmowany filtr IR
dwa strumienie: H.264 lub M-JPEG,
10x zoom optyczny**

WŁAŚCIWOŚCI:

- Przetwornik 1/4" CCD (752x582)
- Kompresja H.264 Level3 umożliwiająca transmisję obrazu wysokiej jakości w sieciach o małej przepustowości
- Funkcja automatycznego przywracania w przypadku wykrycia błędnej pracy kamery lub braku połączenia sieciowego
- 10x krotny zoom optyczny
- Wbudowany Web Serwer umożliwiający zarządzanie i podgląd za pomocą przeglądarki Internet Explorer w języku polskim
- Detekcja ruchu
- Kompensacja tylnego oświetlenia (BLC)
- 128 programowalnych pozycji kamery

| | PAL |
|------------------------------|---|
| Przetwornik | 1/4" CCD SONY SUPER HAD (752x582) |
| Rozdzielczość | 704x576 |
| Kompresja Video | H.264 Main Profile Level3 /M-JPEG, maks. 25 kl/sek. |
| Strumień Video | 32kbit/s~16Mbit/s |
| Kompresja Audio | G.726 |
| Wejścia/Wyjścia Audio | 1 wejście mikrofonowe / 1 wyjście liniowe |
| Czułość | Czułość 0,3 lux (50IRE, F1.6), 0,01 lux w B/W |
| Interfejsy systemowe | Interfejs sieciowy Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| WWW | Wbudowany Web Serwer w języku polskim |
| Protokoły | RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, SNTP, DHCP, FTP |
| Mobile | Obsługa mobilna oparta o Windows Mobile, Symbian i iPhone |
| PTZ | Poziom 0,1-150°/sek, pion 0,1-100°/sek |
| Obiektyw | Zoom 10x optyczny, ogniskowa 3,6-36mm |
| Użytkownicy | Maksymalnie 10 użytkowników jednocześnie |
| Pobór mocy | <20W |
| Temp. Pracy | -30°C +55°C |
| Dodatkowe | Kompensacja oświetlenia (BLC) |
| Zasilacz | DC12V/3.0A |
| Obudowa | IP 66 |