

# Szybkoobrotowa kamera IP

# IN-IP-9803-S18-IR



**nowość**

Zewnętrzna głowica IP,  
Zintegrowany oświetlacz IR  
mechanicznie zdejmowany filtr IR  
dwa strumienie: H.264 lub M-JPEG,  
18x zoom optyczny

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Przetwornik 1/4" CCD (752x582)
- Zintegrowany na głowicy diodowy oświetlacz podczerwieni, zasięg 100m
- Kompresja H.264 Level3 umożliwiającą transmisję obrazu wysokiej jakości w sieciach o małej przepustowości
- Funkcja automatycznego przywracania w przypadku wykrycia błędnej pracy kamery lub braku połączenia sieciowego
- 18x krotny zoom optyczny
- Wbudowany Web Serwer umożliwiający zarządzanie i podgląd za pomocą przeglądarki Internet Explorer w języku polskim
- Detekcja ruchu
- Kompensacja tylnego oświetlenia (BLC)
- 64 programowalne pozycje kamery
- Obudowa wandaloodporna
- Klasa szczelności IP66
- Strumieniowanie RTSP
- Łączenie się z serwerem VPN
- Transmisja przez Multicast

	Specyfikacja
<b>Przetwornik</b>	1/4" CCD SONY SUPER HAD (752x582)
<b>Rozdzielczość</b>	704x576
<b>Kompresja Video</b>	H.264 Main Profile Level3 /M-JPEG, maks. 25 kl/sek.
<b>Strumień Video</b>	32kbit/s~16Mbit/s
<b>Kompresja Audio</b>	G.726
<b>Wejścia/Wyjścia Audio</b>	1 wejście mikrofonowe / 1 wyjście liniowe
<b>Czułość</b>	Czułość 0,3 lux (50IRE, F1.6), 0,01 lux w B/W
<b>Interfejsy systemowe</b>	Interfejs sieciowy Ethernet 10Base-T/100Base-TX
<b>WWW</b>	Wbudowany Web Serwer w języku polskim
<b>Protokoły</b>	RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, SNTP, DHCP, FTP
<b>Mobile</b>	Obsługa mobilna oparta o Windows Mobile, Symbian i iPhone
<b>PTZ</b>	Poziom 6-15°/sek, pion 6-15°/sec
<b>Obiektyw</b>	Zoom 18x optyczny, ogniskowa 4,1-73,8mm, F1.4-F3.0
<b>Użytkownicy</b>	Maksymalnie 16 użytkowników jednocześnie
<b>Pobór mocy</b>	<33W
<b>Temp. Pracy</b>	-30°C +55°C
<b>Strefy prywatności</b>	BRAK
<b>Dodatkowe</b>	Kompensacja oświetlenia (BLC)
<b>Zasilacz</b>	DC15V/4.0A
<b>Obudowa</b>	Wandaloodporna IP 66

SYMBOL	Przetwornik obrazu	Zoom optyczny
IN-IP-9803-S18-IR	704x576	18x