

Właściwości:

- Algorytm kompresji H.264
- Rejestracja w jakości FullHD z kamer typu SDI
- Rejestracja 4 lub 8 kanałów video xx4FHD - 4 FullHD
xx4S4HD - 4PAL + 4 HD
- Hexaplex - jednoczesny:
 - podgląd na żywo
 - nagrywanie
 - odtwarzanie
 - podgląd przez sieć IP
 - zdalna konfiguracja
 - zdalna archiwizacja
- 16x zoom cyfrowy obrazu
- Podgląd, zmiana konfiguracji i archiwizacja przez sieć IP za pomocą przeglądarki IE lub programu VMS
- Program do zdalnego monitorowania stanu rejestratorów VMS
- 15 użytkowników z różnymi uprawnieniami i dowolną nazwą przez sieć jednocześnie
- Wbudowana nagrywarka DVD-RW do archiwizacji
- Program na systemy
 - Windows Mobile (PDA)
 - iOS (iPhone, iPad)
 - RIM (Blackberry)
 - Android
- Wybrane modele telefonów poprzez Mobile Viewer
- Porty USB 2.0 do:
 - aktualizacji
 - archiwizacji na zew. dyskach
 - podłączenia myszy
 - podłączenia drukarki z obsługą PostScript
- Przekierowanie alarmów na stację monitoringu
- Możliwość dołączenia wyniesionej klawiatury IN-420KL
- Łatwe sterowanie i zarządzanie kamerami szybkoobrotowymi przez sieć IP - zmiana ustawień menu, presety, trasy, itp.
- Możliwość sterowania wyjściem przekaźnikowym przez sieć IP
- W komplecie uchwyty do szafy Rack



HD-SDI



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Specyfikacja techniczna

Rejestrator	IN-SDI-464FHD	IN-SDI-464S4HD
System operacyjny	Wbudowany Linux - wbudowana pamięć Flash	
Wejścia wizji	4 SDI (1080p)	4 SDI(720p) + 4 SD(PAL)
Wyjścia wizji	Monitor	1 HDMI, 1 VGA
	Spot	---
		1 HDMI, 1 VGA 1 BNC 1x1, 1 BNC 3x3
Wejścia audio	Liniove: 4 RCA	Liniove: 4 RCA dla wej. SDI
Wyjście audio	HDMI, Liniove: 1 RCA	
Format kompresji	Video: H.264 / Audio: G.711U	
Prędkość zapisu SDI	45k/s@720p, 20k/s@1080p	45k/s @ 720p lub
Prędkość zapisu PAL	---	100 k/s @ PAL
Rozdzielczość zapisu	FullHD 1080p, HD 720p	HD 720p, PAL
Tryby zapisu	Auto, Ciągły, wg Zdarzenia, wg Harmonogramu	
Dyski	3x2TB HDD SATA HDD / 2x2TB HDD + eSATA HDD	
Rozdzielczość wyświetlania	1920x1080p, 1280x720p 1024x600, 1280x1024	1920x1080p, 1280x720p 1024x600, 1280x1024
Wejścia alarmowe	4 Wejścia	
Wyjścia alarmowe	1x Przełącznik NC/NO	
Archiwizacja	DVD-RW, USB2.0, LAN/WAN	
LAN / WAN	Ethernet 10/100/1000	
Magistrala PTZ	RS-485 do sterowania głowicami i dołączenia klawiatury	
Obsługa urządzenia	Panel przedni, mysz, pilot, wyniesiona klawiatura, LAN	
Aktualizacja firmware	Pendrive USB2.0, LAN/WAN	
Funkcje sieciowe	Obsługa urządzenia (VMS lub przeglądarka IE) Synchronizacja czasu przez NTP, obsługa DDNS, UPnP VMS / Wbudowany Web Serwer/ Mobile Viewer	
Inne	Menu w 17 językach (w tym polski), Strona WWW w języku polskim. Powiadomianie na e-mail o zdarzeniach Możliwość instalacji w szafie Rack (uchwyty w komplecie)	
Zasilanie	40W / 12VDC (zasilacz zewnętrzny 5A)	
Temperatura pracy	+5°C do +40°C	
Wymiary	430mm(szer.) x 86mm(wys.) x 270mm(gł.)	