

Kamera SDI Dzień/Noc

IN-SDI-5583-VDN



Full HD
1920x1080

Kamera typu SDI
z funkcją Dzień / Noc
wysoka rozdzielczość FullHD
WDR, DNR, DSS, HLC, OSD Menu
w obudowie wandaloodpornej IP66

Właściwości:

- Przetwornik Panasonic 1/3" CMOS 2,2MP 1080p
- 1920x1080p na wyj. HD-SDI
- 700 linii TV na wyj. Video
- Menu ekranowe
- Wbudowane funkcje
 - **WDR** Zwiększenie dynamiki przetwornika
 - **DNR** - Redukcja Szumów
 - **HLC** Redukcja oślepienia kamery
 - Detekcja Ruchu
 - Maski Prywatności
 - **AGC** Automatyczna regulacja wzmocnienia
 - **DSS** Zwolnienie migawki
 - **ACE** Cyfrowe zwiększenie dynamiki obrazu
- **32x zoom cyfrowy**
- RS-485 (Pelco-D/P)
- Cyfrowe wyostrzenie obrazu
- Smart IR
- Korekcja wypalonych pikseli
- Funkcja Anty-mgła
- Zasilanie 12V DC
- 3-osiowa regulacja położenia kamery
- Wykonanie wandaloodporne zewnętrzne IP66

System	PAL
<i>Przetwornik obrazu</i>	1/3" Panasonic CMOS
<i>Obiektyw</i>	3mm
<i>System skanowania</i>	progresywne
<i>Rozdzielczość Cyfrowa</i>	1920x1080 , 1280x720
<i>Rozdzielczość Analogowa</i>	750 linii TV
<i>Prędkość migawki</i>	Auto / Ręczna od 1/25 sek. do 1/60.000 sek.
<i>Stosunek Sygnał/Szum</i>	Ponad 50dB (wył. AGC)
<i>OSD</i>	Wbudowane
<i>Zoom cyfrowy</i>	od x2 do 32x
<i>DNR</i>	Wył. / Niski / Średni / Wysoki / Auto
<i>BLC/WDR</i>	Wył. / WDR / BLC
<i>DSS</i>	Wył / x2 / x3 / x4
<i>Detekcja Ruchu</i>	Wyłącz / Włącz (4 strefy)
<i>Maski prywatności</i>	Wył. / Włącz. (32 strefy)
<i>Min. oświetlenie</i>	1,0 Lux 0,002 Lux wł. DSS
<i>Balans bieli</i>	Auto / Ręczny
<i>Sygnał wizyjny</i>	HD-SDI / CVBS 1.0 Vp-p (75 Ω) przy wył. WDR
<i>Zasilanie</i>	DC12V ± 10%
<i>Pobór prądu</i>	250mA
<i>Temp. pracy</i>	-20°C ~ +50 °C

