

nowość

Full HD
1920x1080

Zewnętrzna głowica SDI szybkoobrotowa dzień/noc 20x zoom optyczny, FullHD, WDR, NR, DSS

Właściwości:

- Kamera typu HD-SDI (SMPTE 292M)
- Kamera dzień/noc (zdejmowany filtr IR)
- Zoom optyczny 20x i cyfrowy 12x
- Szeroki wybór funkcji
 - WDR szeroki zakres dynamiki
 - BLC
 - Smart IR
 - DSS zwolnienie migawki
 - NR redukcja szumów
- 255 pozycji (Preset)
- 4 trasy patrolowe (Pattern) po 4 min
- 8 sekwencji działań (Tour)
- Maskowanie obszarów prywatnych 8 stref
- Detekcja ruchu
- Programowalna prędkość zoom-u
- 8 wejść alarmowych / 2 wyjścia alarmowe
- PTZ zdalne sterowanie przez port RS-485 Pelco-D/P
- Obudowa aluminiowa wodoszczelna IP66, uchwyt ścienny w komplecie
- 8 wejść / 2 wyjścia alarmowe
- Wykonanie zewnętrzne IP66

System	PAL
Przetwornik obrazu	1/3" 2 Mega Pixel CMOS
Obiektyw	20x zoom optyczny, 4.7mm-94mm F1.6~F3.5
Efektywna ilość pikseli	1944H × 1092(V) = 2.122.848 pikseli
System skanowania	progresywny
Rozdzielczość Cyfrowa	1920x1080 60i , 1920x1080 30p
Rozdzielczość Analogowa	700 linii TV
Prędkość migawki	1/1 sek. - 1/10.000 sek.
Stosunek Sygnał/Szum	Ponad 50dB
Synchronizacja	Wewnętrzna
Min. oświetlenie	1.7lux (kolor), 0.5lux (kolor DSS wł), 0.0005lux (cz/b)
Balans bieli	Auto / ATW / Ręczny / Lampy sodowe
AGC	Auto / Ręczne od -3dB do +28dB
BLC / WDR	BLC / WDR / Wył
DSS (Sens-up)	Wył / x2 / x3 / x4
DNR	Wł. / Wył
Ostrość	Automatyczna / Ręczna
Preset	255 pozycji
Zakres obrotu	Obrót 360°, nachylenie 90°, czas obrotu 380°/s
Przesłona	Automatyczna / Ręczna
Sygnał wizyjny	HD-SDI / VBS 1.0 Vp-p (75 Ω) przy wył. WDR
Zasilanie	24V AC 3A
Pobór mocy	65W
Temp. pracy	-30°C ~ +60°C

