

# Kamera SDI Dzień/Noc

# IN-SDI-5593-SN



Kamera typu SDI Dzień / Noc  
rozdzielczość FullHD  
wysokiej rozdzielczości z WDR,  
DNR, DSS, HLC, OSD Menu

## Właściwości:

- Przetwornik Panasonic 1/3" CMOS 1080p
- 1920x1080 na wyj. HD-SDI
- 700 linii TV na wyj. Video
- Menu ekranowe
- **Mechanicznie zdejmowany filtr podczerwieni**
- Wbudowane funkcje
  - **WDR** Zwiększenie dynamiki przetwornika
  - **DNR** Redukcja Szumów
  - **HLC**
  - Detekcja Ruchu
  - Maski Prywatności
  - AGC
  - **DSS** Zwolnienie migawki
  - ACE
- **32x zoom cyfrowy**
- RS-485 (Pelco-D/P)
- Cyfrowe wyostrzenie obrazu
- Smart IR
- Korekcja wypalonych pikseli
- Funkcja Anty-mgła
- Wyjście alarmowe z detekcji ruchu
- Przełączenie Dzień/Noc za pomocą:
  - zewnętrznego sygnału
  - analizy obrazu video
- Zasilanie 12V DC

System	PAL
<i>Przetwornik obrazu</i>	1/3" Panasonic CMOS
<i>Obiektyw</i>	Wymagany obiektyw min. 2,2MP, sterowanie DC
<i>System skanowania</i>	progresywne
<i>Rozdzielczość Cyfrowa</i>	1920x1080 , 1280x720
<i>Rozdzielczość Analogowa</i>	700 linii TV
<i>Prędkość migawki</i>	Auto / Ręczna od 1/25 sek. do 1/60.000 sek.
<i>Stosunek Sygnał/Szum</i>	Ponad 50dB (wył. AGC)
<i>OSD</i>	Wbudowane
<i>Zoom cyfrowy</i>	od x2 do 32x
<i>DNR 2D + 3D</i>	Wył. / Niski / Średni / Wysoki / Auto
<i>BLC/WDR</i>	Wył. / WDR / BLC
<i>DSS</i>	Wył / x2 / x3 / x4
<i>Detekcja Ruchu</i>	Wyłącz / Włącz
<i>Maski prywatności</i>	Wył. / Włącz. ( 32 strefy)
<i>Min. oświetlenie</i>	Kolor: 1,0 lux Cz/b: 0,5 lux Kolor wł. DSS: 0,002 lux Cz/b wł. DSS: 0,001 lux
<i>Balans bieli</i>	Auto / Ręczny
<i>Sygnał wizyjny</i>	HD-SDI / CVBS 1.0 Vp-p (75 Ω ) przy wył. WDR
<i>Zasilanie</i>	DC12V ± 10%
<i>Pobór prądu</i>	250mA
<i>Temp. pracy</i>	-20°C ~ +50 °C

