

Kamera SDI Dzień/Noc

IN-SDI-5593-VDN



Kamera typu SDI Dzień / Noc
rozdzielczość FullHD
WDR, DNR, DSS, HLC, OSD Menu
w obudowie wandaloodpornej IP66



Właściwości:


- Kamera typu HD-SDI 1080p
- Przetwornik Panasonic 1/3" CMOS
- 1920x1080p na wyj. HD-SDI
- 700 linii TV na wyj. Video
- **Mechanicznie zdejmowany filtr podczerwieni**
- Wbudowane funkcje
 - **WDR** Zwiększenie dynamiki przetwornika
 - **DNR** - Redukcja Szumów
 - **HLC** Redukcja oślepienia kamery
 - **AGC** Automatyczna regulacja wzmocnienia
 - **DSS** Zwolnienie migawki
 - **ACE** Cyfrowe zwiększenie dynamiki obrazu
- **32x zoom cyfrowy**
- RS-485 (Pelco-D/P)
- Detekcja Ruchu z wyjściem alarmowym
- Przełączenie Dzień/Noc za pomocą:
 - zewnętrznego sygnału
 - analizy obrazu video
- Cyfrowe wyostrzenie obrazu
- Smart IR
- Korekcja wypalonych pikseli
- Funkcja Anty-mgła
- 3-osiowa regulacja położenia kamery
- Wykonanie wandaloodporne zewnętrzne IP66

| System | PAL |
|--------------------------------|--|
| <i>Przetwornik obrazu</i> | 1/3" Panasonic CMOS |
| <i>Obiektyw</i> | MP 2,8-10mm F1.2 asferyczny z korekcją IR, przesłona DC |
| <i>System skanowania</i> | progresywne |
| <i>Rozdzielczość Cyfrowa</i> | 1920x1080 , 1280x720 |
| <i>Rozdzielczość Analogowa</i> | 700 linii TV |
| <i>Prędkość migawki</i> | Auto / Ręczna od 1/25 sek. do 1/60.000 sek. |
| <i>Stosunek Sygnał/Szum</i> | Ponad 50dB (wył. AGC) |
| <i>OSD</i> | Wbudowane |
| <i>Zoom cyfrowy</i> | od x2 do 32x |
| <i>DNR</i> | Wył. / Niski / Średni / Wysoki / Auto |
| <i>BLC/WDR</i> | Wył. / WDR / BLC |
| <i>DSS</i> | Wył / x2 / x3 / x4 |
| <i>Detekcja Ruchu</i> | Wyłącz / Włącz (4 strefy) |
| <i>Maski prywatności</i> | Wył. / Włącz. (32 strefy) |
| <i>Min. oświetlenie</i> | Kolor: 1,0 lux Cz/b: 0,5 lux Kolor wł. DSS: 0,002 lux Cz/b wł. DSS: 0,001 lux |
| <i>Balans bieli</i> | Auto / Ręczny |
| <i>Sygnał wizyjny</i> | HD-SDI / CVBS 1.0 Vp-p (75 Ω) przy wył. WDR |
| <i>Zasilanie</i> | DC12V ± 10% |
| <i>Pobór prądu</i> | 250mA |
| <i>Temp. pracy</i> | -20°C ~ +50 °C |

Akcesoria:



Uchwyt ścienny
IN-SDI-D-BRK



Mocowanie na słup
IN-SDI-D-US



Uchwyt sufitowy
IN-SDI-D-US