

Kamera SDI Dzień/Noc

IN-SDI-5593-VIR30N



Kamera typu SDI Dzień / Noc
rozdzielczość FullHD
WDR, DNR, DSS, HLC, OSD Menu
w obudowie wandaloodpornej IP66
wbudowany oświetlacz IR

Właściwości:

- Przetwornik Panasonic 1/3" CMOS 1080p
- 1920x1080 na wyj. HD-SDI
- 700 linii TV na wyj. Video
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni IR, zasięg 30m
- Menu ekranowe
- **Mechanicznie zdejmowany filtr podczerwieni**
- **3-osiowa regulacja położenia kamery**
- Wbudowane funkcje
 - **WDR** Zwiększenie dynamiki przetwornika
 - **DNR** - Redukcja Szumów
 - **HLC**
 - **Detekcja Ruchu**
 - **Maski Prywatności**
 - **AGC**
 - **DSS** Zwolnienie migawki
 - **ACE**
- **32x zoom cyfrowy**
- RS-485 (Pelco-D/P)
- Cyfrowe wyostrzenie obrazu
- Smart IR
- Korekcja wypalonych pikseli
- Funkcja Anty-mgła
- Zasilanie 12V DC

System	PAL
<i>Przetwornik obrazu</i>	1/3" Panasonic CMOS
<i>Obiektyw</i>	MP 2,8-10mm F1.2 asferyczny z korekcją IR, przesłona DC
<i>System skanowania</i>	progresywne
<i>Rozdzielczość Cyfrowa</i>	1920x1080 , 1280x720
<i>Rozdzielczość Analogowa</i>	700 linii TV
<i>Prędkość migawki</i>	Auto / Ręczna od 1/25 sek. do 1/60.000 sek.
<i>Stosunek Sygnał/Szum</i>	Ponad 50dB (wył. AGC)
<i>OSD</i>	Wbudowane
<i>Zoom cyfrowy</i>	od x2 do 32x
<i>DNR</i>	Wył. / Niski / Średni / Wysoki / Auto
<i>BLC/WDR</i>	Wył. / WDR / BLC
<i>DSS</i>	Wył / x2 / x3 / x4
<i>Detekcja Ruchu</i>	Wyłącz / Włącz
<i>Maski prywatności</i>	Wył. / Włącz. (32 strefy)
<i>Min. oświetlenie</i>	Kolor: 1,0 lux Cz/b: 0,5 lux Kolor wł. DSS: 0,002 lux Cz/b wł. DSS: 0,001 lux
<i>Balans bieli</i>	Auto / Ręczny
<i>Sygnał wizyjny</i>	HD-SDI / CVBS 1.0 Vp-p (75 Ω) przy wył. WDR
<i>Zasilanie</i>	DC12V ± 10%
<i>Pobór prądu</i>	500mA
<i>Temp. pracy</i>	-20°C ~ +50 °C

