

Kamera SDI Dzień/Noc

IN-SDI-5593-Z



Kamera typu SDI Dzień / Noc
rozdzielczość FullHD
z WDR, DNR, DSS, HLC, OSD Menu
Zoom optyczny 20x



Właściwości:

- Przetwornik Panasonic 1/3" CMOS 1080p
- 1920x1080 na wyj. HD-SDI
- 700 linii TV na wyj. Video
- Menu ekranowe
- **Mechanicznie zdejmowany filtr podczerwieni**
- Wbudowane funkcje
 - **WDR** Zwiększenie dynamiki przetwornika
 - DNR - Redukcja Szumów
 - HLC
 - Detekcja Ruchu
 - Maski Prywatności
 - AGC 30dB
 - **DSS** Zwolnienie migawki
 - ACE
- **20x zoom optyczny**
- **32x zoom cyfrowy**
- RS-485 (Pelco-D/P)
- Cyfrowe wyostrzenie obrazu
- Smart IR
- Korekcja wypalonych pikseli
- Funkcja Anty-mgła
- Zasilanie 12V DC

System	PAL
Przetwornik obrazu	1/3" Panasonic CMOS
Obiektyw	20x zoom optyczny, 4.7mm-94mm F1.6~F3.5
System skanowania	progresywne
Rozdzielczość Cyfrowa	1920x1080 , 1280x720
Rozdzielczość Analogowa	700 linii TV
Prędkość migawki	Auto / Ręczna od 1/25 sek. do 1/60.000 sek.
Stosunek Sygnał/Szum	Ponad 50dB (wył. AGC)
OSD	Wbudowane
Zoom	Optyczny: od 2x do 20x, Cyfrowy od 2x do 32x
DNR	Wył. / Niski / Średni / Wysoki / Auto
BLC/WDR	Wył. / WDR / BLC
DSS	Wył / x2 / x3 / x4
Detekcja Ruchu	Wyłącz / Włącz
Maski prywatności	Wył. / Włącz. (32 strefy)
Min. oświetlenie	Kolor: 1,0 lux Cz/b: 0,5 lux Kolor wł. DSS: 0,002 lux Cz/b wł. DSS: 0,001 lux
Balans bieli	Auto / Ręczny
Sygnał wizyjny	HD-SDI / CVBS 1.0 Vp-p (75 Ω) przy wył. WDR
Zasilanie	DC12V
Pobór prądu	500mA
Temp. pracy	-20°C ~ +50 °C

