



## Kamera Dzień/Noc z oświetlaczem podczerwieni w obudowie wodoszczelnej

### Właściwości:

- Przetwornik Sharp 1/4" Kolor CCD
- 480 Linii TV
- Wbudowany obiektyw z korekcją podczerwieni o ogniskowej 2.5mm
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni zasięg 15m
- Wodoszczelna obudowa IP66
- Daszek ochronny
- Uchwyt w komplecie
- Zasilanie 12VDC
- Klasa szczelności IP66

System	PAL
<i>Przetwornik obrazu</i>	1/4" Kolor CCD (Sharp)
<i>Efektywna ilość pikseli</i>	542 (H) x 582 (V)
<i>System skanowania</i>	625 Linii, przeplot 2:1
<i>Częstotliwość skanowania</i>	15.625KHz (poziom), 50Hz (pion)
<i>Rozdzielczość</i>	480 linii TV
<i>Prędkość migawki</i>	1/50 sek. ~ 1/120.000 sek.
<i>Stosunek Sygnał/Szum</i>	Ponad 48dB (wył. AGC)
<i>Obiektyw</i>	2.5mm, F2.0, z korekcją podczerwieni
<i>Synchronizacja</i>	Wewnętrzna
<i>Min. oświetlenie</i>	0.5 Lux (IR LED Wył.), 0 Lux (IR LED Włącz.)
<i>Balans bieli</i>	Automatyczny
<i>Sygnał wizyjny</i>	VBS 1.0 Vpp (75Ω)
<i>Zasilanie</i>	DC12V ± 10%
<i>Pobór prądu</i>	Norm. 120mA (IR LED Wył.), max. 500mA (IR LED Włącz.)
<i>Temp. pracy</i>	-10°C ~ +50°C
<i>Wymiary</i>	73mm (szer.) x 70mm (wys.) x 125mm (dł.)