

1. Wybór rodzaju kamery:

							
Obudowa	Standard	Kopułka	Kopułka wandaloodporna	Zewnętrzna + IR	Zewnętrzna + IR	Głowica	Głowica MP
Mikrofon	wbudowany	wbudowany	-	-	-	-	-
Karta pamięci	SD 32GB (-FHD MicroSD)	Micro SD	Micro SD	Micro SD 32GB	SD 32GB	Micro SD	Micro SD
Obiektyw	-	2,8-11mm	2,8-11mm	2,8-11mm	5-15mm	Zależy od modelu: 10x, 27x, 37x	Zależy od modelu: 18x, 20x
Akcesoria w komplecie	Zasilacz	Zasilacz	Zasilacz	Zasilacz	Zasilacz	Wymagane IN-G-24MZ-IP Uchwyt ścienny	Zasilacz Uchwyt ścienny
Akcesoria dodatkowe	Uchwyt plastikowy YK8701 Obudowa GL618+GL208	-	-	-	-	Akcesoria od głowic G1 lub G2	Akcesoria od głowicy G2

2. Wybór typu przetwornika:

PAL	PAL 704x576 CCD	IN-IP-9800-C2-ST-...	IN-IP-9812-C2-ST-...	IN-IP-9812-C2-ST-V-...	IN-IP-9811-C2-ST-...	IN-IP-9821-C2-ST-...	IN-G1-210, IN-G2-227, IN-G2-327, IN-G2-237, IN-G2-337 ²	
HD	1,3MP 1280x960 HD 1280x720 CCD	IN-IP-9800-C-MP-...	-	IN-IP-9512C-MP-V-...	-	IN-IP-9821C-MP-...	-	IN-IP-9803-H18-MPII
HD	2MP 1600x1200 HD 1280x720 CMOS	IN-IP-9800-M-MP-...	IN-IP-9812-M-MP-...	IN-IP-9812-M-MP-V-...	-	IN-IP-9821M-MP-...	-	-
HD	HD 1280x720 720p CMOS WDR	IN-IP-9800-M-HD-WDR-... ³	IN-IP-9812-M-HD-WDR-... ³	IN-IP-9812-M-HD-V-WDR-... ³	IN-IP-9811-M-HD-WDR-... ³	IN-IP-9821-M-HD-WDR ³	-	-
Full HD 1080	Full HD 1920x1080 1080p CMOS WDR	IN-IP-9500M-FHD-WDR-... ⁴	IN-IP-9512M-FHD-WDR-... ⁴	IN-IP-9512M-FHD-V-WDR-... ⁴	IN-IP-9511M-FHD-WDR-... ⁴	IN-IP-9521M-FHD-WDR ⁴	-	IN-IP-9503H20-FHD

3. Możliwość wyboru tylko jednej opcji (-W, G, P) do danego modelu kamery:

Sieć bezprzewodowa	-W	Opcja dostępna w modelach: C2-ST, C-MP, M-MP	-	-	-	Opcja dostępna w modelach: ST, C-MP, M-MP	-	-
Karta SIM (3G)	-G	Opcja dostępna w modelach: C2-ST, M-MP	-	-	-	Opcja dostępna w modelach: ST, M-MP, HD	-	-
Zasilanie PoE	-P	Opcja dla wszystkich modeli	Opcja	Opcja ⁵	-	-	-	-

4. Możliwość wyboru kilku opcji (-WDR, DN, W, IR) do danego modelu kamery:


Szeroki zakres dynamiki	-WDR	Zawsze w modelach: HD, FHD	Zawsze w modelach: HD, FHD	Zawsze w modelach: HD, FHD	Zawsze w modelach: HD, FHD	Zawsze w modelach: HD, FHD	Sprzętowy WDR: IN-G2-3xx Cyfrowy WDR: IN-G2-2xx	Zawsze
Zdejmowany filtr IR	-DN	Opcja dostępna w modelach: C-MP, FHD	Opcja dostępna w modelach: MP, HD, FHD	Opcja dostępna w modelach: MP, HD, FHD	Opcja dostępna w modelach: HD, FHD	Opcja dostępna w modelach: MP, HD, FHD	Zawsze	Zawsze
Wandaloodporna	-W	-	-	Zawsze	-	-	Zawsze w modelu G1, G2 z kopułką IN-G2-KW	-
Promiennik ¹	-IR	-	Opcja (IR 12m)	Opcja (IR 12m)	Wbudowany 30m/10m	Wbudowany 30m/20m	Zależy od modelu	-

- 1) Promiennik IR nie jest dostępny w kamerze z zasilaniem PoE w modelu M-MP
- 2) Do każdej głowicy G1, G2 wymagany dodatkowo zasilacz IN-G-24MZ-IP
- 3) Kamera standardowo wyposażona w WDR o wzmacnieniu 100dB
- 4) Kamera standardowo wyposażona w cyfrowy WDR

Przykład: Kamera standardowa IP z przetwornikiem HD typu CCD, mechanicznie zdejmowany filtr IR, dodatkowy moduł WiFi. Pełny symbol kamery to: IN-IP-9800-C-MP-DN-W

Firma Janex International Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

1. Wybór rodzaju kodera / dekodera:

	 Koder IN-IP-5801	 Koder IN-IP-5802	 Koder IN-IP-5804	 Dekoder IN-IP-5904
Ilość kamer	1	2	4	
Karta pamięci	SD 32GB	SD 32GB	SD 32GB	Brak
Akcesoria w komplecie	Zasilacz	Zasilacz	Zasilacz	Zasilacz Pilot
Akcesoria dodatkowe	-	-	-	IN420KL

2. Wybór rozdzielczości:

PAL


	IN-IP-5801	IN-IP-5802	IN-IP-5804	IN-IP-5904
 704x576 PAL	IN-IP-5801	IN-IP-5802	IN-IP-5804	IN-IP-5904


Full HD 1080

	IN-IP-5801	IN-IP-5802	IN-IP-5804	IN-IP-5904
Full HD 1920x1080 1080P	-	-	-	IN-IP-5904-MP

3. Wybór dodatkowych opcji:

Dysk HDD	IN-IP-5801D	IN-IP-5802D	IN-IP-5804D	-
				

WiFi	IN-IP-5801-W IN-IP-5801D-W	IN-IP-5802-W IN-IP-5802D-W	IN-IP-5804-W IN-IP-5804D-W	-
				

3G	IN-IP-5801-G IN-IP-5801D-G	IN-IP-5802-G IN-IP-5802D-G	IN-IP-5804-G IN-IP-5804D-G	-
				

Nowości **INTROX[®]** IP

- Bezpłatny pakiet programów do zarządzania system IP
- Możliwość integracji rozproszonych obiektów
- Kamery stałopozycyjne oraz głowice szybkoobrotowe z rozdzielczością Full HD
- Kamery megapikselowe z funkcją WDR ponad 100dB
- Intuicyjny graficzny interfejs w języku polskim we wszystkich programach z pakietu NVSCenter
- Różne tryby wyświetlania (max. 64 kamery)
- 3 sposoby przesyłania obrazu (2 strumienie z kompresją H.264 oraz zdjęcia jpg)
- Zarządzanie 1728 kanałami
- Nagrywanie według zdarzeń, harmonogramu
- Zoom cyfrowy obrazu podglądanego na żywo i odtwarzanego materiału
- Nieograniczona przestrzeń dyskowa do zapisu obrazów
- Możliwość nagrywania na dyskach pracujących w systemie RAID 1/5/10
- Nagrywanie przed i po alarmie
- Szeroki wybór uprawnień dla użytkowników
- Wyskakujące okienka z informacją alarmową w systemie podglądu
- Monitorowanie stanu sieci
- Tryb aktywny - serwer odbiera strumień z kamery
- Tryb pasywny - kamera wysyła strumień do serwera
- Możliwość wykorzystania serwerów FTP
- Dwukierunkowa komunikacja głosowa z elementami systemu
- Wizualizacja obiektów na mapach
- Sterowanie kamerami IP PTZ za pomocą: myszki, klawiatury komputerowej oraz sterownika IN-420KL z konwerterem RS485/USB
- Możliwość blokowania odtwarzania nagrań dla użytkownika lokalnego
- Tworzenie krosownic wirtualnych z nieograniczoną ilością monitorów
- Dostępne dekodery z wyjściem HDMI wyświetlające obraz Full HD z jednej kamery lub w podziale 2x2 drugi strumień z czterech kamer
- Możliwość integracji kamer stałopozycyjnych z innymi systemami poprzez protokół Onvif
- Możliwość stosowania kart pamięci do zapisu w każdym urządzeniu lub dysków twardej w koderach
- Wysłanie strumieni RTSP
- Obsługa kamer przez przeglądarkę IE w dwujęzycznym interfejsie
- Integracja kamer poprzez serwery VPN
- PoE możliwość zasilania wybranych kamer poprzez sieć
- Rozsyłanie obrazów do wielu stacji operatorskich z wykorzystaniem Multicastingu
- Możliwość integracji istniejących systemów analogowych z wykorzystaniem koderów IP
- 3G wykorzystanie istniejącej sieci operatorów komórkowych do przesyłania danych
- WiFi budowa infrastruktury w oparciu o sieci bezprzewodowe
- Podgląd kamer z wybranych telefonów komórkowych

JANEX
INTERNATIONAL

02-490 Warszawa
ul. Płomyka 2

tel. +48 22 863 63 53
fax. +48 22 863 74 23

www.janexint.com.pl