

## Profesjonalna kamera Dzień/Noc

LS923P-B  
LS923P-C



### Właściwości:

- Zdejmowany filtr podczerwieni
- Szeroki zakres dynamiki WDR
- Funkcja Sens-UP
- Rozdzielczość 600 linii
- Czułość 0.00003 lux (Sens-up wł.)
- Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)
- Detekcja ruchu
- Montaż obiektywu C/CS
- Sterowanie przesłoną DC / Video / ELC
- Zasilanie DC 12V / AC24V (LS92xP-B)
- Zasilanie 230V AC (LS92xP-C)
- 8 stref prywatności
- HSBLC, 3D-DNR
- Menu ekranowe

### Specyfikacja

Model	LS923P-B	
System	PAL	
Ilość pikseli	470K	
Przetwornik	1/3" Double Scan CCD	
Obiektyw	Montaż C / CS	
Sterowanie przesłoną	DC / ELC	
Obróbka sygnału	Procesor XDI firmy LG	
Synchronizacja	Wewnętrzna / Zewnętrzna (Line Lock)	
Rozdzielczość	600 linii	
Stosunek S/N	Ponad 52dB (AGC Wył)	
Czułość	Tryb kolorowy : 0.0003 (0.1) Lux (Sens-Up Wył) Tryb B/W : 0.00003 (0.01) Lux (Sens-Up Wył)	
Sygnal video	1Vp-p Composite (75 Ohm)	
Funkcje	Wzmocnienie	3D-DNR Wył. / Niskie / Średnie / Wysokie
	Dzień / Noc	ICR Dzień / Noc
	Elektroniczna migawka	1/50 ~ 1/90,000
	Balans bieli	Auto / Push Auto / Ręczny
	Czułość elektroniczna	Auto (x1 - x128) / Fix : x2, x4, ... x512
	WDR	60dB
	Detekcja ruchu	4 strefy
	Strefy prywatności	8 Stref
	Menu ekranowe	TAK
	Zoom cyfrowy	x8
HSBLC	TAK	
Zasilanie	DC12V / AC 24V	
Pobór mocy	4.4 W	
Temperatura pracy	-10 °C ~ 50 °C	
Temperatura składowania	-20 °C ~ 60 °C	
Waga	420 g	

### Widok z tyłu



### Widok z boku

